



Una bomba de calor para su piscina **CONFIABLE** y **EFICIENTE**

con **NUEVO** panel de control **INTELIGENTE**

**TropiCal**<sup>®</sup>



# APROVECHE AL MÁXIMO LA INVERSIÓN DE SU BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS



- Termocambiador de titanio, patentado, de alto rendimiento (en modelos T90, T115 & T135)
- Bandeja para el drenaje de la condensación
- Gabinete antioxidante, resistente a impactos y contra el descoloramiento
- Más silenciosa que otras bombas de calor convencionales

## NUEVO Control de Microprocesador Inteligente con Pantalla LCD

- Panel de control reversible que **proteje contra el sol y el clima**. Con opción de bloqueo y fácil de programar para prevenir la alteración de la configuración
- Panel de control digital con **24 caracteres de full texto** permitiendo leer fácilmente las opciones del menú y el estatus de la unidad
- Abilidad de **conectarse con la mayoría de controles externos**, para modo de calor y enfriamiento
- **Funcionalidad híbrida** que puede iniciar un calentador de gas cuando se necesita un impulso extra de calor



		T55	T75	T90	T115	T135
<b>BTUs</b> <small>(temp. agua/temperatura ambiental/ humedad relativa)</small>	80/80/80	52,000	74,000	96,000	112,000	132,000
	80/80/63	50,000	70,000	90,000	106,000	125,000
	80/50/63	33,000	49,000	65,000	74,000	84,000
<b>C.O.P.</b> <small>Coefficiente de Rendimiento (temp. agua/temperatura ambiental/ humedad relativa)</small>	80/80/80	6.0	5.6	6.0	5.6	5.7
	80/80/63	5.8	5.4	5.8	5.4	5.6
	80/50/63	4.0	4.0	4.2	4.0	4.0
<b>Refrigerante</b>		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
<b>Termocambiador</b>		Tubo en Tubo	Tubo en Tubo	ThermoLink®	ThermoLink®	ThermoLink®
<b>Electricidad</b>	Entrada de kW	2.7	3.9	4.7	5.9	6.8
	Voltaje/Hz/Fase	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
	Amperaje Mínimo	22.6	31.4	40.2	38.2	43.3
	Tamaño Máximo de Fusible	30	50	60	60	60
<b>Flujo/Caudal</b>	Min./Max. (gpm)	20/45	20/45	30/70	30/70	30/70
Se requiere un Kit de Sobrepasso "Bypass" para el calentador cuando caudales exceden el máximo: Parte Nro. STK0135						
<b>Dimensiones físicas</b>	Peso (lbs)	180	200	255	259	287
	Largo x Ancho x Alto (in)	34" x 34" x 28"	34" x 34" x 28"	34" x 34" x 39"	34" x 34" x 39"	34" x 34" x 39"
<b>Dimensiones de envío</b>	Peso (lbs)	220	240	305	309	337
	Largo x Ancho x Alto (in)	38" x 36" x 33"	38" x 36" x 33"	38" x 36" x 43"	38" x 36" x 43"	38" x 36" x 43"

Alarma de recalentamiento disponible: Parte Nro. STK0221 para una fase, y Parte Nro. STK0222 para trifases. Se recomienda para toda aplicación de spas.

Calificaciones en conformidad con las normas 1160 AHRI temperatura de agua/temperatura ambiental/humedad relativa  
Especificaciones sujetas a cambios

**AquaCal®**  
Produciendo bombas de calor de alta calidad desde 1981

www.  
**AQUACAL**  
.COM



Información de la Proposición 65 para residentes de California disponible en [aquacal.com](http://aquacal.com)



AC-1031-4-19 V3