



Especificaciones Técnicas

		SQ145	SQ225	SQ120R	SQ166R
Eficiencia	Salida de kW	29.3	35.2	25.8	31.7
	Salida de BTU	100,000	120,000	88,000	108,000
	C.O.P. Coeficiente de Rendimiento	6.8	6.5	5.5	5.6
Electricidad	Entrada de kW	4.3	5.4	4.7	5.7
	Calor o Calor & Frío	H	H	H & C	H & C
	Voltaje/Hz/Fase	H & D	D	H & D	D
	Tamaño Máximo de Fusible	H - 60 D - 20	D - 25	H - 60 D - 20	D - 25
	Amperaje Mínimo	H - 38.9 D - 14.2	D - 16.2	H - 38.9 D - 14.2	D - 16.2

Alarma de recalentamiento disponible: Parte Nro. STK0221 para una fase, y Parte Nro. STK0222 para trifases. Se recomienda para toda aplicación de spas.

Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
Flujo/Caudal	Min./Max. (m³/h)	6.8/15.9	6.8/15.9	6.8/15.9	6.8/15.9
	Min./Max. (gpm)	30/70	30/70	30/70	30/70

Se requiere un Kit de Sobrepaso "Bypass" para el calentador cuando el flujo del agua excede el máximo

Dimensiones físicas	Peso (kg)	149	149	115	149
	Peso (lbs)	328	328	253	328
	Largo x Ancho x Alto (cm)	87 x 87 x 112	87 x 87 x 112	87 x 87 x 112	87 x 87 x 112
Largo x Ancho x Alto (in)	34" x 34" x 44"	34" x 34" x 44"	34" x 34" x 44"	34" x 34" x 44"	
Dimensiones de envío	Peso (kg)	177	177	143	177
	Peso (lbs)	390	390	315	390
	Largo x Ancho x Alto (cm)	97 x 92 x 125	97 x 92 x 125	97 x 92 x 125	97 x 92 x 125
Largo x Ancho x Alto (in)	38" x 36" x 49"	38" x 36" x 49"	38" x 36" x 49"	38" x 36" x 49"	

Especificaciones sujetas a cambios



EFICIENCIA superior y más **SILENCIOSA** que cualquier otra bomba de calor en el mercado

con **NUEVO** panel de control **INTELIGENTE**



WWW.AQUACAL.COM

MADE IN USA

AquaCal AutoPilot, Inc. • 2737 24th Street North • St. Petersburg, FL 33713 • 727.823.5642

HeatWave SuperQuiet®

DISFRUTE AL MÁXIMO DE LA INVERSIÓN DE SU PISCINA

al calentar su piscina con una bomba de calor AquaCal®

El calor del aire libre del exterior es transferido al agua de su piscina.

LA BOMBA DE CALOR NO QUEMA ENERGIA PARA CREAR CALOR.

Sólo utiliza una pequeña cantidad de energía para transferir el calor del aire **LIBRE** a la piscina.

La única bomba de calor que permite maximizar los ahorros potenciales, usando una bomba de piscina con velocidad variable, es una bomba de calor AquaCal®; la cual utiliza el **ThermoLink®** con tecnología patentada y posee características únicas de flujo.

Sistema hidráulico patentado que sólo añade 2 psi a 45 gpm. Aumentando la compatibilidad con bombas de dos velocidades y bombas de velocidad variable.



Puede calentar una piscina por el **25% del costo** comparado a un calentador de gas



Ninguna otra bomba de calor en su clase es más silenciosa



Las bombas de calor son ecológicas, y virtualmente no tienen efecto en las huellas de carbono



Produciendo bombas de calor de alta calidad **desde 1981**



Estableciendo el estándar de excelencia en la industria por más de **37 años**



Más de **300,000** clientes satisfechos mundialmente

NUEVO Control de Microprocesador Inteligente con Pantalla LCD

- Panel de control reversible que **proteje contra el sol y el clima**. Con opción de bloqueo y fácil de programar para prevenir la alteración de la configuración
- El panel de control digital con 24 caracteres de **full texto** permite leer fácilmente las opciones del menú y el estatus de la unidad
- Abilidad de **conectarse con la mayoría de controles externos**, para modo de calor y enfriamiento
- **Funcionalidad híbrida** que puede iniciar un calentador de gas cuando se necesita un impulso extra de calor



AquaTop

- La exclusiva parte superior asegura un óptimo flujo de aire vectorial para una **máxima eficiencia**
- **Proteje los componentes internos** de la lluvia y nieve, tales como las hélices del ventilador, el motor, el compresor y el termocambiador prolongando su tiempo de vida
- La única cubierta para bombas de calor en el mundo que **previene que los desechos** como las hojas y otra vegetación entren en la unidad pudriéndose y volviéndose ácidos
- La protección que provee el AquaTop permite extender la **garantía** de la bobina del evaporador por **10 años**



Gabinete Resistente a la Corrosión

- Las persianas de los paneles laterales **protegen la bobina de evaporación** mientras aseguran un flujo de aire eficiente
- A prueba de oxidación y decoloración
- Resistente a impactos
- Bandeja para el drenaje de la condensación



ICEBREAKER® Modelo de Calor y Frío

- **Extiende la temporada de baño** más que cualquier otra bomba de calor en el mercado
- Continúa calentando en temperaturas de congelación para **minimizar la pérdida de calor**
- Enfríe su piscina a temperaturas refrescantes
- Programable para calentar, enfriar, o autotemperatura

