



PoolSync
LISTO!



CONFIABLE y
EFICIENTE para
calentar su piscina

Controle
DIRECTO desde
la aplicación
móvil

TropiCal[®]



APROVECHE AL MÁXIMO LA INVERSIÓN DE SU BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS

- Termocambiador de titanio de alto rendimiento maximiza la eficiencia de flujo (ThermoLink® patentado en modelos T90, T115 & T135)
- Panel de control retractable para mantenerlo protegido contra las inclemencias del clima
La pantalla digital de texto completo facilita su uso y es compatible con la mayoría de controles externos
- Gabinete antioxidante, resistente a impactos y contra el descoloramiento con bandeja para el drenaje de la condensación
- Más silenciosa que otras bombas de calor convencionales

Ahora PoolSync™ Listo

- Haga los cambios de modalidad, ya sea a calor, frío o temperatura automática y ajuste su temperatura a través de la aplicación móvil PoolSync

*Se requiere compra adicional de Control PoolSync WiFi



		T35R	T55R	T75R	T115R	T135R
Eficiencia	Salida de kW	9.3	12.6	21.5	26.8	30.0
	Salida de BTU	32,000	43,000	73,000	91,000	102,000
	C.O.P. Coeficiente de Rendimiento	5.5	6.0	7.7	6.9	6.8
	Entrada de kW	1.7	2.1	2.8	3.9	4.4
Electricidad	Calor o Calor & Frío	C & F	C & F	C & F	C & F	C & F
	Voltaje/Hz/Fase	H	H & D	H & D	H & D	D
	Tamaño Máximo de Fusible	H - 20	H - 25 D - 10	H - 35 D - 15	H - 60 D - 25	D - 25
H - 220-240/50/1 D - 380-415/50/3	Amperaje Mínimo	H - 13.0	H - 16.1 D - 7.6	H - 20.3 D - 10.1	H - 38.6 D - 15.2	D - 17.2

Alarma de recalentamiento disponible: Parte Nro. STK0221 para una fase, y Parte Nro. STK0222 para trifases. Se recomienda para toda aplicación de spas.

Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Termocambiador		Tubo en Tubo	Tubo en Tubo	Tubo en Tubo	ThermoLink®	ThermoLink®
Flujo/Caudal	Min./Max. (m³/h)	4.5/10.2	4.5/10.2	4.5/10.2	6.8/15.9	6.8/15.9
	Min./Max. (gpm)	20/45	20/45	20/45	30/70	30/70

Se requiere un Kit de Sobrepasso "Bypass" para el calentador cuando el flujo del agua excede el máximo: Parte Nro. STK0135.

Dimensiones físicas	Peso (kg)	81	91	96	121	122
	Peso (lbs)	178	200	210	265	267
	Largo x Ancho x Alto (cm)	87 x 87 x 72	87 x 87 x 72	87 x 87 x 72	87 x 87 x 100	87 x 87 x 100
	Largo x Ancho x Alto (in)	34" x 34" x 28"	34" x 34" x 28"	34" x 34" x 28"	34" x 34" x 39"	34" x 34" x 39"
Dimensiones de envío	Peso (kg)	99	109	114	139	140
	Peso (lbs)	218	240	250	305	307
	Largo x Ancho x Alto (cm)	94 x 92 x 87	94 x 92 x 87	94 x 92 x 87	94 x 92 x 115	94 x 92 x 115
	Largo x Ancho x Alto (in)	37" x 36" x 34"	37" x 36" x 34"	37" x 36" x 34"	37" x 36" x 45"	37" x 36" x 45"

Especificaciones sujetas a cambios

AquaCal® Produciendo bombas de calor de alta calidad desde 1981

WWW.
AQUACAL
.COM



AC-1514.2.21 V5