PoolSync
LISTO!

AquaCal®
SWIMMING POOL/SPA HEAT PUMPS

WATER SOURCE
SWIMMING POOL AND SPA HEAT PUMPS

Calentamiento
GEOTÉRMICO
para su **PISCINA** o **SPA**
a cualquier
TEMPERATURA

Control
DIRECTO desde
la aplicación
móvil

Water Source

EL CALENTADOR GEOTÉRMICO WATER SOURCE TRANSFIERE CALOR LIBRE

de pozos cercanos, lagos, canales, océanos, o sistemas de circuito cerrado directo a su piscina

- Panel de control INTELIGENTE con 24 caracteres de texto completo que permite leer fácilmente las opciones del menú y el estátus de la unidad
- Calentamiento y enfriamiento consistente para su piscina o spa en cualquier temperatura (Los modelos WS05 y WS10 tienen la funcionalidad estándar de calor y frío)
- Atractivo aluminio de grado marino para mayor resistencia y durabilidad
- Unidades con tuberías de cobre rígido disponibles para instalaciones de alta presión.
- Intercambiador de calor de titanio thermLINK con sistema de manejo de contraflujo patentado

Ahora PoolSync® Listo

- Haga los cambios de modalidad, ya sea a calor, frío o temperatura automática (cuando sea aplicable), y ajuste su temperatura a través de la aplicación móvil PoolSync®

*Se requiere compra adicional de Control PoolSync® WiFi

		FUENTES LATERALES DE TITANIO			FUENTES LATERALES DE CUPRONICKEL		
					Requerido para aplicaciones de alta presión y torres de enfriamiento		
		WS03-TT	WS05-TT	WS10-TT	WS03-TC	WS05-TC	WS10-TC
Eficiencia 50/70°F Fuente de temperatura del agua	BTUs	37,000/52,000	75,000/94,000	169,000/213,000	32,000/45,000	67,000/84,000	163,000/202,000
	C.O.P. (Coeficiente de Rendimiento)	5.1/6.6	4.5/5.5	5.0/6.3	4.5/5.8	3.9/4.7	4.2/4.9
	Entrada de kW	2.1/2.3	4.9/5.0	9.9/9.9	2.0/2.3	5.0/5.2	11.4/12.1
Electricidad A Voltage - 208-230V/60Hz/1ph B Voltage - 208-230V/60Hz/3ph G Voltage - 460V/60Hz/3ph	Voltaje/Hz/Fase	A	A, B & G	B & G	A	A, B & G	B & G
	Tamaño Máximo de Fusible	A - 30	A - 60 B - 50 G - 20	B - 100 G - 50	A - 30	A - 60 B - 50 G - 20	B - 100 G - 50
	Amperaje Mínimo	A - 18.4	A - 40.1 B - 29.0 G - 13.2	B - 64.1 G - 28.8	A - 18.4	A - 40.1 B - 29.0 G - 13.2	B - 64.1 G - 28.8
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Calor y Frío		H	H & C	H & C	H	H & C	H & C
Flujo/Caudal (gpm)	*FUENTE Min./Max. Flujo de Agua*	20/70	20/70	30/70	10/14	8/18	30/54
	PISCINA/SPA Min./ Max. Flujo de agua	30/70	30/70	30/70	30/70	30/70	30/70
Dimensiones físicas	Peso (lbs)	290	300	745	300	320	840
	Largo x Ancho x Alto (pulg.)	32” x 37” x 32”	32” x 37” x 32”	35” x 61” x 40”	32” x 37” x 32”	32” x 37” x 32”	35” x 61” x 40”
Dimensiones de envío	Peso (lbs)	320	330	805	330	350	900
	Largo x Ancho x Alto (pulg.)	39” x 46” x 51”	39” x 46” x 51”	45” x 69” x 48”	39” x 46” x 51”	39” x 46” x 51”	45” x 69” x 48”

Especificaciones sujetas a cambios

Cada bomba de calor aporta una donación al programa Every Child a Swimmer (Que Todo Niño Nade)

Información de la Proposición 65 para residentes de California disponible en aquacal.com

AC-2208 9_23 V5

WWW.AQUACAL.COM

MADE IN USA

AquaCal AutoPilot, Inc. • 2737 24th Street North • St. Petersburg, FL 33713 • 727.823.5642

Produciendo bombas de calor de alta calidad desde 1981